

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto Físico (25°C)	Líquido
Aspecto Líquido	Preto de acordo com o padrão
Solubilidade em água 100%	Solúvel
Odor	Característico
pH(puro):	1 - 3
Inflamabilidade	Não Inflamável
Corrosividade	Corrosivo
Validade do produto	24 meses a partir da data de fabricação

DESCRIÇÃO/APLICAÇÃO:

O Poliar é um desincrustante ácido para a limpeza de alumínio, remove com eficiência todas as impurezas, deixando a serpentina nova, fazendo com que o aparelho volte ao aspecto original. O produto não contém soda, não danifica o alumínio. Indicado para a limpeza completa em centrais de ar condicionados, dutos, colmeias e tanques de abastecimento.

DILUIÇÃO:

1:2 para limpeza leve

Puro para limpeza pesada

INSTRUÇÕES DE USO:

Utilize o produto em uma superfície plana e não escorregadia. Proteja o motor do aparelho a ser limpo. Cuidado ao manusear o produto pois, pode causar manchas permanentes no piso.

ESTOQUE E MANUSEIO:

Conservar o produto em sua embalagem original, fechada, em local fresco e ao abrigo da luz. Manter afastado de produtos ácidos, a base de amônia e combustíveis. Não aquecer o produto Utilizar equipamento de proteção adequado durante o manuseio.

Manipular em local ventilado, utilizando equipamentos compatíveis com o produto.

Maiores detalhes e informações poderão ser obtidos na Ficha com Dados de Segurança – FDS.

ATENÇÃO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES, CONTÉM ÁCIDO FLUORIDRICO E ÁCIDO SULFÚRICO.



**POLIAR CONCENTRADO
LIMPA AR CONDICIONADO
LA-02**

BOLETIM TÉCNICO



REV. 03

Data: 22/04/2025



EMBALAGENS:

BOMBONAS DE 5L (CAIXA COM 4 UNIDADES DE 5 LITROS)

BOMBONAS DE 20, 25 OU 50 LITROS*

*Sujeito a disponibilidade.

Responsável técnico: Armando Athos R. de Medeiros Neto
CRQ: 14202759